

Panther 182




HELVI[®]
WELDING MACHINES



Saldatrici a filo continuo, monofasi, ventilate, carrellate, dotate di cambio polarità per filo normale e filo animato (senza gas). Dotate di torcia, pinza e cavo di massa, bobina di filo animato. Ideali per saldare anche all'aria aperta senza gas di protezione e senza riduttore di pressione. Il porta bobine consente di utilizzare bobine da 1 a 5 kg.



Single-phase MIG welding units with cooling fan, with wheels. Polarity can be reversed to weld using cored wire without shielding gas. Equipped with torch, earth cable, cored wire spool. Well suited to weld without shielding gas and pressure reducer. The reel holder accepts spools from 1 to 5 kg.



GAS - NO GAS



Plastic wire feeder



Tensione di alimentazione - Supply voltage	(1 ph)	230V 50/60Hz
Potenza assorbita - Absorbed power	60% KVA	2,7
Tensione a vuoto - No-load voltage	V	17 ÷ 33
Campo di regolazione - Current range	A	30 ÷ 165
Corrente convenzionale - Conventional current	A	20% 150 60% 85
Posizioni di regolazione - Adjustment positions	N°	6
Fili di saldatura acciaio - Steel welding wire	Ø mm	0,6 ÷ 0,8
Fili di saldatura inox - Stainless steel welding wire	Ø mm	0,8 ÷ 1
Fili di saldatura alluminio - Aluminium welding wire	Ø mm	0,8 ÷ 1
Filo animato - Flux-cored welding wire	Ø mm	0,8 ÷ 1,2
Classe di isolamento - Insulation class	-	H
Grado di protezione - Protection degree	-	IP22
Dimensioni generatore - Size	mm (LxWxH)	680x350x470
Dimensioni scatola - Carton size	mm (LxWxH)	565x320x400
Peso - Weight	kg	33
Cod.	N°	99405020



EN 60974 -1
EN 60974 -10



HELVI S.p.A

Viale Galileo Galilei, 123 tel. 0444/666999
36066 Sandrigo (Vicenza) Italy info@helvi.com